

АНКЕР ШУРУП ГБ

КРЕПЕЖ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Анкер-шуруп ГБ - конструктивный элемент, который специально разработан для механического крепления к ячеистым газобетонам, в том числе для легких марок D400 и D300.

Является универсальной крепёжной связью для автоклавного газобетона.

Анкер Шуруп ГБ предназначен для крепления строительной изоляции к любым пористым конструкционным материалам малой плотности: газобетон, пенобетон, полистиролбетон, гипсовые блоки, пеностекло, арболит, фибролит, древесные плиты (ЦСП, ГСП, OSB) и т.д.



Анкер Шуруп ГБ применяется как якорь-дюбель с шурупом «глухарь» для крепления гибких связей, кронштейнов и навесного оборудования.

Рекомендуется для фиксации мягких мембран в инверсионных (реконструируемых) кровлях на битумной, ЦСП, рулонной основе и т.д. без монтажа старого основания.

Благодаря увеличенной, по сравнению со стандартными анкерами, площади контакта резьбовой части и отсутствием сил напряжения на основание, Анкер Шуруп ГБ обеспечивает великолепную фиксацию и не разрушает пористые структуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Не является мостиком холода, так как обладает низкой теплопроводностью и не имеет металлических элементов.



Выдерживает нагрузку на вырыв в автоклавном газобетоне D400 - 2,0 кН/ D600 - 3,2кН.



В случае пористых и низкоплотных оснований (D 400 и D 300) можно без предварительного засверливания.



Обладает высокой прочностью на разрыв и долговечностью.



Устойчив к агрессивным химическим и атмосферным воздействиям.



Не горюч, не боится влаги и коррозии.




Работает как Якорь/Дюбель.




Служит как гибкая связь.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




Крепление утеплителя и армирующей сетки под облицованные плиты.



Крепление утеплителя под мокрые фасады.



Монтаж гибких связей для облицовки кирпичем с утеплителем и без него.



Крепление кронштейнов подсистем навесных фасадов.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



РАСЧЕТ

Длина «глухарей» зависит от длины Анкер Шурупа ГБ.

90-130 мм	40-50 мм
170-190-230 мм	70 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Анкера шурупы ГБ «BEFAST» принципиально отличаются от дюбелей, представленных на строительном рынке, и это позволило достичь максимально надежное, а главное долговечную анкеровку в таком не простом материале, как автоклавный газобетон, особенно в низких плотностях D400 и ниже.