

Согласовано

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
.	Обложка	
1	Общие данные	
2	Спецификация материалов продукции "СИБИТ". Ведомость наружной отделки	
3	Технология производства работ	
4	Технология производства работ	
5	Технология производства работ	
6	Специализированные инструменты и приспособления	
7	План 1-го этажа	
8	Схема расположения мебели 1-го этажа	
9	План 2-го этажа	
10	Схема расположения мебели 2-го этажа	
11	Ведомость оконных проемов и витражей	
12	Ведомость дверных проемов. Узел установки оконного блока	
13	План кровли	
14	Фасад 1-5	
15	Фасад 5-1	
16	Фасад А-В	
17	Фасад В-А	
18	Разрез 1-1	
19	Разрез 2-2	
20	Разрез 3-3	
21	Экспликация полов. Ведомость покрытий кровли	
22	Схема верхнего обреза фундамента	
23	Кладочный план 1-го этажа	
24	Кладочный план 2-го этажа	
25	Разрез 4-4. Армирование кладки	
26	Армирование кладки	
27	Армирование кладки	
28	Схема перемычек 1-го этажа	
29	Схема перемычек 2-го этажа	
30	Схема раскладки плит перекрытия на отм. н. +3,000	
31	Схема раскладки плит перекрытия на отм. н. +3,250	
32	Схема раскладки плит перекрытия на отм. н. +6,500	
33	Коньковый и карнизный узел	
34	3D вид	
35	3D вид	
36	3D вид	
37	3D вид	

1. Общие данные

- Объект проектирования: индивидуальный жилой дом
- Раздел проекта: архитектурные решения

2. Техничко-экономические показатели

- Площадь застройки: 172,75 м²
- Общая площадь здания (сумма площадей помещений): 200,10 м²
- Общая площадь здания включая площадь террас и крылец: 213,19 м²
- Площадь кровли здания (без навесов): 155,53 м²

4. Объемно-планировочные решения

- Количество наземных этажей: 2
- Наличие подвала или цокольного этажа: нет
- Режим эксплуатации чердачного пространства: холодный
- Габаритные размеры дома в плане: 14,4 x 10,7 м
- Высота 1 этажа (от пола до потолка): 3,000 м
- Высота 2 этажа (от пола до потолка): 2,995 м
- Проектная нулевая отметка: низ 1-го ряда кладки
- Верхняя высотная отметка здания: +8,985 м

5. Конструктивные решения:

- Состав наружных стен (по направлению к внешнему слою):
Штукатурка 10 мм, газобетон (ДхВхШ) 625х250х400 мм, D400, B2,0 на растворе для тонкошовной кладки (или ППУ-клея для кладки), штукатурка декоративная ~ 20 мм
- Внутренние несущие стены: Газобетон(ДхВхШ) 625х250х400 мм, D600, B2,5, штукатурка 10 мм
- Внутренние перегородки: Газобетон(ДхВхШ) 625х250х150 мм, D600, B2,5, штукатурка 10 мм
- Вид фундамента: мелкозаглубленный ленточный фундамент
- Перекрытия: газобетонные плиты перекрытия

Экспликация помещений				
№ пом	Наименование	Площадь, м²	Коеф.	Площадь с коеф., м²
1	Прихожая	7,17	1	7,17
2	Холл	13,70	1	13,70
3	Гардероб	5,80	1	5,80
4	Кухня-гостиная	44,55	1	44,55
5	Постирочная	5,02	1	5,02
6	С/у	5,99	1	5,99
7	Котельная	7,13	1	7,13
8	Гараж	25,59	1	25,59
9	Кладовая	3,46	1	3,46
10	Тамбур	2,99	1	2,99
13	Ванная комната	8,69	1	8,69
14	Холл	10,69	1	10,69
15	Спальня №1	18,36	1	18,36
16	Спальня №2	18,36	1	18,36
17	Гардероб	4,25	1	4,25
18	Спальня №3	18,36	1	18,36
1: 16		200,10		200,10
11	Крыльцо	2,80	0,5	1,40
12	Терраса	10,29	0,5	5,15
0,5: 2		13,09		6,55
		213,19		206,65

						K200-2-120525-AP			
						Малоэтажные жилые дома из газобетона автоклавного твердения "СИБИТ"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Выполнил	Василенко М.В.					Индивидуальный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Хлякин В.В.						AP	1	35
						Общие данные			